



Controlador Smart de tira LED 5 en 1 LS2 RGB+CCT

Características

- Controlador de Tira Led Smart 5 en 1 RGB+CCT
- Tira Led Compatible: Monocolor / CCT / RGB / RGBW / RGB + CCT.
- Controles Remotos Compatible: Fut089 / Fut092 / Fut006 / X3 / X4.
- Permite control mediante App de smartphones y voz de terceros (requiere puerta de enlace de 2.4GHz WL-BOX1).
- Transmisión de señal: un dispositivo de iluminación puede transmitir las señales del control remoto a otro dispositivo de iluminación dentro de los 30m, la distancia del control remoto puede ser ilimitada.
- Sincronización de modos: diferentes dispositivos de iluminación pueden funcionar de manera sincronizada cuando se inician en diferentes momentos, controlados por el mismo control remoto, bajo el mismo modo dinámico y dentro de una distancia de 30m.
- Modo de cambio mediante un solo botón: Salida de brillo / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT.
- Color de temperatura: 2700-6500k.
- Control de saturación de color.
- Tecnología de transmisión inalámbrica RF de 2.4GHz.
- Conector de tira led de 6 canales (5 circuitos).



Parámetros

Artículo	Voltaje	Salida	Color	Inalambrico	Dimensiones	Canales	Distancia de control	Funciones	Alimentación	Amperaje
5 en 1 - LS2 Smart	12V-24V	6A / Canal	5 en 1	Si	124x38x23mm	5	30 m	RF 2.4GHz	DC12V-24V	Max15A

Dimensiones (unidades en mm)

